

# Wartungsanfrage

Dachaufbauten mit - und ohne NRW - Funktion\*



**Bitte unterbreiten Sie mir ein Wartungsangebot für folgende Dachaufbauten**

**Hinweis:** Sollten Sie Art und Umfang Ihrer Dachaufbauten nicht erfassen können oder wollen, bieten wir Ihnen einen Termin vor Ort zur Erfassung Ihres Bestandes an!

Ich wünsche eine Terminabsprache

## A: Dachlichtkuppeln

### Dachlichtkuppeln starr / verriegelt



Anzahl:

Hersteller / Baujahr: (falls bekannt)

Anmerkung:

### Dachlichtkuppeln lüftbar

Antrieb / Öffnungsaggregate:

- elektrisch
- pneumatisch (Druckluft)
- Dachausstieg



Anzahl:

Hersteller / Baujahr: (falls bekannt)

Anmerkung:

### Dachlichtkuppeln mit RWA\*- Funktion

Antrieb / Öffnungsaggregate:

- elektrisch
- pneumatisch (Druckluft)
- pneumatisch (Druckluft) + elektrisch
- mit autonomer Notauslösung\*\*



Anzahl:

Hersteller / Baujahr: (falls bekannt)

Anmerkung:

\* RWA- / NRW - Funktion:  
Natürliches Rauch-Wärme Abzugsgerät nach DIN EN 12101-2:2003

\*\* Die autonome Notauslösung ist direkt in Ihrer Lichtkuppel integriert und öffnet diese bei einer definierten Temperatur automatisch.

## B: Dachlichtband

### Dachlichtband



Anzahl

Länge in m:

Hersteller / Baujahr: (falls bekannt)

Anmerkung:

**NEU bei Bittermann Daylight GmbH:**

Wandjalousieklappen



### Dachlichtband mit Lüftungsflügel(n)

Antrieb / Öffnungsaggregate:

- elektrisch
- pneumatisch (Druckluft)



Anzahl

Länge in m:

Anzahl Lüftungsflügel:

Hersteller / Baujahr: (falls bekannt)

Anmerkung:

### Dachlichtband mit RWA\*- Funktion

Antrieb / Öffnungsaggregate:

- elektrisch
- pneumatisch (Druckluft)
- pneumatisch (Druckluft) + elektrisch
- mit autonomer Notauslösung\*\*



Anzahl

Länge in m:

Anzahl Lüftungsflügel:

Hersteller / Baujahr: (falls bekannt)

Anmerkung:

### Allgemeines

- Die Dachfläche ist bauseitig zugänglich und begehbar
- Sicherungspunkte für Techniker sind vorhanden

Anmerkung:

\* RWA- / NRW - Funktion:

Natürliches Rauch-Wärme Abzugsgerät nach DIN EN 12101-2:2003

\*\* Die autonome Notauslösung ist direkt in Ihrer Lichtkuppel integriert und öffnet diese bei einer definierten Temperatur automatisch.

## Bedienelemente

### Notauslösekästen mit CO2 - Auslösung



Anzahl:

Füllmenge der CO2-Patrone in Gramm:

### RWA - Zentralen



Anzahl:

## Zubehör

### Hagelschutzgitter



Anzahl:

### Durchsturzgitter



Anzahl:

### Wind- / Regenmelder



Anzahl:

### E-Motor 230 Volt Hub 300/500/750 mm



300 mm

500 mm

750 mm

Anzahl:

### E-Motor 24 Volt Hub 300/500/750/1000 mm



300 mm

500 mm

750 mm

1000 mm

Anzahl:

Anmerkung:

Bieten Sie einen Wartungsvertrag über eine Laufzeit von  Jahren an.

Bieten Sie eine einmalige Wartung an

# Wartungsanfrage

Dachaufbauten mit - und ohne NRW - Funktion\*



## Bitte unterbreiten Sie mir ein unverbindliches Angebot

Hinweis: Sie haben Ihre Auswahl getroffen? Dann tragen Sie hier bitte Ihre Kontaktdaten ein und klicken Sie anschließend auf „Anfrage senden“

Vor- / Nachname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer, Faxnummer

E-Mail Adresse

Nachricht

Ich wünsche mein unverbindliches Angebot per:

E-Mail

Fax

Anfrage senden

## Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und sichern einen schnellstmögliche Angebotserstellung zu!

Nach dem drücken des „Anfrage senden“ Buttons können Sie Dateien und Bilder wie bei einer Standard-E-Mail einfügen. Auch Fragen und Anregungen sind uns stets willkommen. Sie können Ihre Anfrage auch drucken und Sie uns per Fax zukommen lassen: Fax: 09 61 - 38 81 81 8 - 50

BITTERMANN DAYLIGHT GMBH  
Dr.-Müller-Straße 26  
92637 Weiden/OPf.

Kommunikation  
Tel: 09 61- 38 81 81 8 - 0  
Fax: 09 61 - 38 81 81 8 - 50  
Mail: [vertrieb@bittermann-daylight.de](mailto:vertrieb@bittermann-daylight.de)  
[www.bittermann-daylight.de](http://www.bittermann-daylight.de)

Bankverbindung  
Commerzbank AG Weiden  
IBAN: DE49 7534 0090 0773 3280 00  
BIC: COBADEFFXXX

Geschäftsführer  
Endres Bielefeldt  
HRB 3561 AG Weiden  
USt.ID-Nr.: DE 267 152 101  
St.-Nr: 255/122/50370